

# Provning - Brandlarm



Solo 200



Solo 330/332



Solo 460

Praktiska och lättanvända hjälpmedel för t.ex. anläggnings-skötare och servicefirmor är ett måste för att kunna utföra ett professionellt arbete.

Solo-serien innehåller utrustning för att kunna göra funktionsprov på rök-, CO och värmedetektorer samt kunna ta ner dem från taket på ett enkelt sätt.

Till utrustningarna ovan finns 3 olika gemensamma förlängningsstänger som kan kombineras så att man kan arbeta upp till 9,3 m över golvet.



Exempel på förlängningstång Solo 101.

**Solo 200** är en universell nedtagare som klarar de flesta typer av detektorer genom sitt inställbara huvud.

**Solo 330/332** är en funktionsprovare som ger larm lika effektivt på joniserande som optiska rökdetektorer. Kan även användas som en lös enhet för prov av detektorer i t.ex. installationsgolv. Sprayflaskan, Solo aerosol A3/A5, räcker för c:a 400 prov.

**Solo 460** är en sladdlös värmedetektorprovare som drivs med uppladdningsbara batterier i en batteristav. Laddaren kan anslutas till både nätet (230 volt) och bilens cigarettuttag. Provaren ger larm på detektorer med utlösningstemperaturer upp till 90 grader. Stängerna fungerar också tillsammans med känslighetsprovaren Trutest (begär separat produktblad eller gå in på hemsidan [www.roka.se/](http://www.roka.se/)).

[www.roka.se](http://www.roka.se)

ROKA Information AB  
Gulmärevägen 2  
240 35 Harlösa, Sweden  
+46 (0)708-64 68 44  
+46 (0)708-77 55 78  
[sales@roka.se](mailto:sales@roka.se)

ÅTERFÖRSÄLJARE sökes!



**Solo förlängningsstänger.** Tillverkade av elektriskt ej ledande röd glasfiber.

**Solo 100**, 4-segments teleskopstång. Upp till 6 meters arbetshöjd. Kan användas med upp till 3 st. Solo 101.

Vikt/Längd ..... 1,8 kg/1,27-4,48 m

**Solo 101**, fast stång. 2,5 meters arbetshöjd. Tre st. kan kopplas ihop.

Vikt/Längd ..... 0,35 kg/1,13 m

**Solo 108**, 2-segments teleskopstång. Upp till 4 meters arbetshöjd. Kan användas med upp till 3 st. Solo 101.

Vikt/Längd ..... 0,67 kg/1,27-2,5 m

**Solo 200**, universell detektor nedtagare.

Vikt/Färg ..... 1,1 kg/svart

Material ..... aluminium/ABS

Detektorstorlek ..... diam. 64 - 110 mm

Max arbetsvinkel ..... 30 grader

**Solo 330/Solo 332**, universell rökdetektorprovare.

Vikt utan flaska ..... 0,53/c:a 0,7 kg

Material/Färg ..... ABS/PC / svart/röd

Det.-diam. max. (mm) 100 (330)/133 (332)

Detektordjup ..... max. 90 mm

Max arb.-vinkel ..... 90 grader

Provgas ..... Solo A3/A5/C3

**Solo 460**, sladdlös mikroprocessorstyrd värmedetektorprovare.

Vikt/Färg .. 0,6 kg / svart/transparent

Detektordiam. .... känselelement ska få rum i kåpan (c:a 100 mm)

Detektordjup ..... känselelement ska få rum i kåpan

Utlösningstemp. på det. .... upp till 90°C

Antal prov ..... typiskt 50 prov om 30 s

Laddningstid ..... c:a 1 tim.

Antal laddn.-cykler ..... c:a 500

Säkerhetsfunkt. urladdningsskydd av batteri, automatavstängning av prov efter 120 s, stänger av sig efter 5 min

**Solo 610**, två förvarings- och transportväskor. En för provare, batteristavar, nedtagare och gasflaskor, och en för stänger (1 x 100/108 + 3 x 101).

**Solo A3/A5**, provgasflaska för rökdetektorer. ENDAST för Solo 330/332!

Storlek (h x diam.) ..... 130 x 66 mm

Innehåll ..... 250 ml (c:a 283 g)

Antal prov per flaska ..... c:a 400 st.

**Solo A7**, spray för att blåsa rent detektorer från damm och smuts.

Innehåll ..... 250 ml (303 g)

**SmokeSabre**, provgasflaska. Handhållen för provning av brandvarnare/enstaka rökdetektorer. Smart strut som samlar gasen och gör att den inte kan smutas ner mot detektorn.

Innehåll ..... 150 ml

**Solo C3**, provgasflaska för CO-detektorer. Används endast med Solo 330/332!

Storlek (h x diam.) ..... 130 x 66 mm

Innehåll ..... 250 ml

**Testifire**, multifunktionsprovare för rök, värme och CO. Världsunik provare som kan prova en eller flera kriterier på en gång. Arbetar med kassetter som genererar rök och CO. Batteridrivna. Finns i olika kit tillsammans med provstänger. Se även: [www.testifire.se/](http://www.testifire.se/)

**Scorpion**, fjärrprovning av svåråtkomliga rökdetektorer/samlingsystem. Sätts under eller bredvid detektorn/röret och genererar rök vid prov via en hand-enhet som fjärrstyr upp till 128 enheter i ett nätverk. (Kommer under 2011.) Se även [www.scorpion-provning.se/](http://www.scorpion-provning.se/)

Följande Solo-kit finns att tillgå (3 provgasflaskor ingår i resp. kit):

Solo 1: 101, 330, upp till c:a 2,7 m

Solo 3: 108, 330, upp till c:a 4 m

**Solo 5:** 100, 330, upp till c:a 6 m

**Solo 10:** 108, 3 x 101, 330, 610, upp till c:a 7,3 m

**Solo 11:** 108, 3 x 101, 330, 460, 610, upp till c:a 7,3 m

**Solo 12:** 108, 3 x 101, 330, 460, 200, 610, upp till c:a 7,3 m

**Solo 13:** 108, 3 x 101, 330, 200, 610, upp till c:a 7,3 m

**Solo 20:** 100, 3 x 101, 330, 610, upp till c:a 9,3 m

Solo 21: 100, 3 x 101, 330, 460, 610, upp till c:a 9,3 m

**Solo 22:** 100, 3 x 101, 330, 460, 200, 610, upp till c:a 9,3 m

**Solo 23:** 100, 3 x 101, 330, 200, 610, upp till c:a 9,3 m

**OBS!**

**Angivna** höjder utgår från 1,5 m som normalhöjd över golv för nedre delen av stången för den som håller den, t.ex. Solo 100 (4,5 m) + 1,5 m = 6 m.

**ÅTERFÖRSÄLJARE** sökes till alla produkterna ovan.