



Solo 200

Detektornedtagare

En praktisk och lättanvänd detektornedtagare är ett bra hjälpmedel för t.ex. anläggningsskötare och servicefirmor.

Solo 200 tillsammans med teleskopstången Solo 108 (2 segment) alt. Solo 100 (4 segment) ger möjlighet att ta ned detektorer upp till c:a 4 resp. 6 meter över golvet.

Med ytterligare förlängningsstänger (Solo 101) kan man ta ned detektorer ända upp till 9 meter över golvet (med Solo 100).

Samma förlängningsstänger kan också användas tillsammans med rökdetektorprovaren Solo 330/332 och värmedetektorprovaren Solo 460, samt Testifire-serien av provare.

Nedtagaren klarar av de flesta typer av detektorer genom sitt inställbara huvud.

Solo 200 har en kulle som gör att nedtagaren alltid är parallell med golvet. Om man önskar kan kullen låsas.

Stängerna Solo 100 och 101 fungerar också tillsammans med känslighetsprovaren Trutest.

Används också tillsammans med provare Testifire:

www.testifire.se/

Ring för separata produktblad eller gå in på hemsidan:

www.roka.se/

www.roka.se

ROKA Information AB
Gulmärevägen 2
240 35 Harlösa, Sweden
+46 (0)708-64 68 44
+46 (0)708-77 55 78
sales@roka.se

ÅTERFÖRSÄLJARE sökes!



Solo förlängningsstänger. Tillverkade av elektriskt ej ledande röd glasfiber.

Solo 100, 4-segments teleskopstång. Upp till 6 meters arbetshöjd. Kan användas med upp till 3 st. Solo 101.

Vikt/Längd 1,8 kg/1,27-4,48 m

Solo 101, fast stång. 2,5 meters arbetshöjd. Tre st. kan kopplas ihop.

Vikt/Längd 0,35 kg/1,13 m

Solo 108, 2-segments teleskopstång. Upp till 4 meters arbetshöjd. Kan användas med upp till 3 st. Solo 101.

Vikt/Längd 0,67 kg/1,27-2,5 m

Solo 200, universell detektor nedtagare.

Vikt/Färg 1,1 kg/svart

Material aluminium/ABS

Detektorstorlek diam. 64 - 110 mm

Max arbetsvinkel 30 grader

Solo 330/Solo 332, universell rökdetektorprovare.

Vikt utan flaska 0,53/c:a 0,7 kg

Material/Färg ABS/PC / svart/röd

Det.-diam. max. (mm) 100 (330)/133 (332)

Detektordjup max. 90 mm

Max arb.-vinkel 90 grader

Provgas Solo A3/A5/C3

Solo 460, sladdlös mikroprocessorstyrd värmedetektorprovare.

Vikt/Färg .. 0,6 kg / svart/transparent

Detektordiam. känselelement ska få rum i kåpan (c:a 100 mm)

Detektordjup känselelement ska få rum i kåpan

Utlösningstemp. på det. upp till 90°C

Antal prov typiskt 50 prov om 30 s

Laddningstid c:a 1 tim.

Antal laddn.-cykler c:a 500

Säkerhetsfunkt. urladdningsskydd av batteri, automatavstängning av prov efter 120 s, stänger av sig efter 5 min

Solo 610, två förvarings- och transportväskor. En för provare, batteristavar, nedtagare och gasflaskor, och en för stänger (1 x 100/108 + 3 x 101).

Solo A3/A5, provgasflaska för rökdetektorer. ENDAST för Solo 330/332!

Storlek (h x diam.) 130 x 66 mm

Innehåll 250 ml (c:a 283 g)

Antal prov per flaska c:a 400 st.

Solo A7, spray för att blåsa rent detektorer från damm och smuts.

Innehåll 250 ml (303 g)

SmokeSabre, provgasflaska. Handhållen för provning av brandvarnare/enstaka rökdetektorer. Smart strut som samlar gasen och gör att den inte kan smutsa ner detektorn.

Innehåll 150 ml

Solo C3, provgasflaska för CO-detektorer. Används endast med Solo 330/332!

Storlek (h x diam.) 130 x 66 mm

Innehåll 250 ml

Testifire, multifunktionsprovare för rök, värme och CO. Världsunik provare som kan prova en eller flera kriterier på en gång. Arbetar med kassetter som genererar rök och CO. Batteridrivnen. Finns i olika kit tillsammans med provstänger. Se även: www.testifire.se/

Scorpion, fjärrprovning av svåråtkomliga rökdetektorer/samlings system.

Sätts under eller bredvid detektorn/röret och genererar rök vid prov via en hand-enhet som fjärrstyr upp till 128 enheter i ett nätverk. (Kommer under 2011.) Se även www.scorpion-provning.se/

Följande Solo-kit finns att tillgå (3 provgasflaskor ingår i resp. kit):

Solo 1: 101, 330, upp till c:a 2,7 m

Solo 3: 108, 330, upp till c:a 4 m

Solo 5: 100, 330, upp till c:a 6 m

Solo 10: 108, 3 x 101, 330, 610, upp till c:a 7,3 m

Solo 11: 108, 3 x 101, 330, 460, 610, upp till c:a 7,3 m

Solo 12: 108, 3 x 101, 330, 460, 200, 610, upp till c:a 7,3 m

Solo 13: 108, 3 x 101, 330, 200, 610, upp till c:a 7,3 m

Solo 20: 100, 3 x 101, 330, 610, upp till c:a 9,3 m

Solo 21: 100, 3 x 101, 330, 460, 610, upp till c:a 9,3 m

Solo 22: 100, 3 x 101, 330, 460, 200, 610, upp till c:a 9,3 m

Solo 23: 100, 3 x 101, 330, 200, 610, upp till c:a 9,3 m

OBS!

Angivna höjder utgår från 1,5 m som normalhöjd över golv för nedre delen av stången för den som håller den, t.ex. Solo 100 (4,5 m) + 1,5 m = 6 m.

ÅTERFÖRSÄLJARE sökes till alla produkterna ovan.